

La corda semi-statica della gamma che rappresenta il miglior compromesso tra maneggevolezza e resistenza, grazie al diametro ridotto ed alla grande compattezza dell'anima.

Costruzione calza a 32 fusi con filo ritorto.



Bianco/Nero - **501**: 50 m, **601**: 60 m, **2001**: 200 m, **6001**: 600 m



Rosso/Nero - **502**: 50 m, **602**: 60 m, **2002**: 200 m, **6002**: 600 m



Giallo/Nero - **503**: 50 m, **603**: 60 m, **2003**: 200 m, **6003**: 600 m



**ALTA VISIBILITA'** Arancione/Giallo fluo  
**505**: 50 m, **605**: 60 m, **2005**: 200 m, **6005**: 600 m



Nero - **504**: 50 m, **604**: 60 m, **2004**: 200 m, **6004**: 600 m

**Calza composta da fili ritorti, i quali migliorano l'abrasione, la resistenza e la durata della corda**

Art.	Descrizione articolo	Lunghezza	Peso	Carico rottura	Resistenza nodo a 8	N° cadute fattore 1 (100 kg)	Forza arresto fattore 0,3	Allungamento statico	Scorrimento calza	Calza	Accorciamento in H2O	Materiale	CE	EAC	UIAA	
			g/m	kN	kN		kN	50/150 kg (%)	mm	%	%					
2810	IRIDIUM 10.5 mm	50 m	68	29.2	19.5	22	5.1	3.1	0	38	2.3	Poliamide 6	EN 1891	A	•	•
		60 m														
		200 m														
		600 m														