

Ref. 3483

ROPE ACCESS, TREE CLIMBING, TEAM RESCUE, CONFINED

Enigma 3Lock è un connettore girevole dotato di un anello apribile, in grado di ridurre la lunghezza totale di un sistema grazie alla sua estrema compattezza.

Il moschettone a tripla chiusura è facile da manovrare e permette al dispositivo di essere rapidamente installato e rimosso.

L'anello apribile è caratterizzato da grande apertura (18 mm) ed ampio alloggiamento interno per consentire il collegamento di più dispositivi contemporaneamente.

Il cuscinetto a sfere del corpo girevole garantisce alta efficienza sotto carico e non richiede manutenzione, mentre le connessioni basculanti di anello e moschettone consentono un'incredibile libertà di movimento e orientamento.

L'innovativo design permette lo smontaggio con una singola vite (l'apposita chiave è fornita nella confezione). Il sistema di chiusura di sicurezza è indipendente ed opposto alla direzione di lavoro, garantendo così un facile e sicuro assemblaggio.

Fabbricato interamente con lega d'alluminio ed acciaio inossidabile per alti carichi di rottura (23 kN) e di lavoro (5 kN).

ENIGMA 3LOCK BLACK Ref.348303



Art. Réf. Art.nr.	Descrizione articolo Nom du produit Produktname	Peso Poids Gewicht	Carico di rottura Résistance Belastbarkeit		Carico lavoro Max Charge de travail Max Tragfähigkeit	CE	CE		EAC
		g	kN		kN		kN	PPE-R/11.135	
3483	ENIGMA 3LOCK	165	23	9	5	•	A-T	T	•
348303	ENIGMA 3LOCK BLACK								

- 1 Connettore girevole dotato di un anello apribile, in grado di ridurre la lunghezza totale di un sistema grazie alla sua estrema compattezza.
- 2 L'anello apribile è caratterizzato da grande apertura (18 mm) ed ampio alloggiamento interno per consentire il collegamento di più dispositivi contemporaneamente.
- 3 Il moschettone a tripla chiusura è facile da manovrare e permette al dispositivo di essere rapidamente installato e rimosso.
- 4 Cuscinetto a sfere integrato: garantisce alta efficienza sotto carico e non richiede manutenzione.
- 5 Le connessioni basculanti di anello e moschettone consentono un'incredibile libertà di movimento e orientamento.
- 6 Smontaggio con una singola vite (chiave inclusa). Il sistema di chiusura di sicurezza è indipendente ed opposto alla direzione di lavoro, garantendo così un facile e sicuro assemblaggio.
- 7 Fabbricato interamente con lega d'alluminio ed acciaio inossidabile per alti carichi di rottura.

